

# NETROLL™



## Un prodotto innovativo e rispettoso dell'ambiente

- **Stesse prestazioni delle bobine con mandrino**, utilizzabile fino all'ultimo metro.
- **Per uso manuale e automatico** (omologato dai principali produttori europei di fasciapallet).
- **Bobine più leggere** a parità di metri di film (10%-30%).
- **Si paga solo il film utilizzato.**
- **Nessun costo di gestione/smaltimento del tubo in cartone**, contributo ambientale Conai compreso.

## An innovative and environmental friendly product

- **Same performance than rolls with cardboard core**, usable until the last meter.
- **For manual and automatic use** (approved by leading European producers of wrapping machines).
- **Lighter reels** with the same meters of film (10%-30%).
- **You only pay for what you use.**
- **No management/disposal cost of the cardboard tube**, including green taxes.



## SCHEDA PRODOTTI NETROLL

### USO AUTOMATICO

**Produzione Standard:**  
Larghezza: 450 e 500 mm  
Spessore: da 7 a 50 µm

### USO MANUALE

**Produzione Standard:**  
Larghezza: 450 e 500 mm  
Spessore: da 7 a 50 µm

### PRESTIRATO

**Produzione Standard:**  
Larghezza: 380 e 420 mm  
Spessore: da 5 a 10 µm

### GAMMA PRODOTTI (valori riferiti a film di spessore 23 µm)

#### Per utilizzo senza Gruppo Prestiro:

**H308** - STANDARD (145%)  
**H388** - STANDARD PLUS (195%)  
**H555** - RIGID (120% - 15 µm)

#### Per utilizzo con Gruppo Prestiro:

**H888** - POWER (240%)  
**H333** - RIGID POWER (250% - 15 µm)  
**H777** - POWER PLUS (270%)  
**H111** - SUPER POWER (360%)

#### Prestirato

**H999** - EXTRA RIGID  
(15% - 8 µm)

Le schede di tutti i nostri prodotti sono disponibili sul sito aziendale [www.hipac.it](http://www.hipac.it)



Tutti i nostri film possono essere prodotti con tecnologia Hipac Oxo-biodegradabile  
All our films can be produced with Hipac's Oxo-biodegradable technology

## NETROLL DATA SHEET

### AUTOMATIC USE

**Standard Production:**  
Width: 450 e 500 mm  
Thickness: 7 to 50 µm

### MANUAL USE

**Standard Production:**  
Width: 450 e 500 mm  
Thickness: 7 to 50 µm

### PRESTRETCHED

**Standard Production:**  
Width: 380 and 420 mm  
Thickness: 5 to 10 µm

### PRODUCTS RANGE (figures referred to 23 µm film)

#### To be used without Prestretch Group:

**H308** - STANDARD (145%)  
**H388** - STANDARD PLUS (195%)  
**H555** - RIGID (120% - 15 µm)

#### To be used with Prestretch Group:

**H888** - POWER (240%)  
**H333** - RIGID POWER (250% - 15 µm)  
**H777** - POWER PLUS (270%)  
**H111** - SUPER POWER (360%)

#### Prestretched

**H999** - EXTRA RIGID  
(15% - 8 µm)

The technical data sheets of all products are available on our web site [www.hipac.it](http://www.hipac.it)